

TBF 200


Yüksek Basınç Hortumu, TBF Tipi

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Yüksek basınç hidrolik ve teknik akışkan hatları Presli veya vidalı montajlama mümkün
Özel Nitelikler	uygun akış özellikleri ışık, iklim koşulları, eskime, kimyasal maddelere karşı çok yüksek dayanıklılık
İç Kat	Poliamid (PA)
Takviye Kat	polyesterden yapılmış iki örgülü iç kaplama
Dış Kat	NW 4: Poliamid; NW 6 üstü: Poliüretan
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-60 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Uzunluk değişikliği	+ %3 ila - %1
Customs tariff number	39173100



Uyarı

Pres ve vida bağlantılı montaj Seçeneği.

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	50°C için BD* (bar)	80°C için BD* (bar)	20°C için BD* (bar)	çatlama b asıncı (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)
TBF 204	4	2	1/8"	4	9.2	425	380	485	970	40
TBF 206	6	4	1/4"	6.3	13	400	360	455	910	63
TBF 208	8	5	5/16"	8	14.9	330	300	375	750	80
TBF 210	10	6	3/8"	10	18	300	270	340	680	100
TBF 213	12	8	1/2"	13	21.9	245	220	280	560	130
TBF 220	19	12	3/4"	19	28.1	190	170	215	430	190

DN = Nominal çap, nominal genişlik

BD = Çalışma basıncı

PHD 200

Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk

Frames

PHD 200

Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk