


Özellikler

Kullanım Alanı	Hidrolik ve pnömatik kumanda hatları Araç tekniği Laboratuar ve gıda sanayi
Özel Nitelikler	sıcaklığa ve iklim koşullarına karşı dayanıklı düşük ağırlık
İç Kat	Poliamid (PA)
Takviye Kat	Yok
Dış Kat	Poliamid (PA)
Renk	kırmızı
Sıcaklık min.	-60 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağ Gres yağı , Yakıtlar sulandırılmış asitlere, eriyiklere ve tuzlara karşı dayanıklıdır
Sıcaklık sahası	Sıcaklık tepeleri, maksimum 120°C
Customs tariff number	39173100



Uyarı

20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.

(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör)

Sic.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C / 70 °C / 80 °C / 90 °C / 100 °C / 110 °C / 120 °C

Faktör: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

Ürün

Adı	Only as roll	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Birim	20°C için BD* (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
TR 04-0.5 WR	Yes	3	4	0.5	Reel	19	20	100
TR 04-0.65 WR	Yes	2.7	4	0.65	Reel	26	20	100
TR 04-1 WR	Yes	2	4	1	Reel	45	20	100
TR 05-0.85 WR	Yes	3.3	5	0.85	Reel	28	25	100
TR 05-1 WR	Yes	3	5	1	Reel	34	25	100
TR 06-1 WR	Yes	4	6	1	Reel	27	30	100
TR 08-1 WR	Yes	6	8	1	Reel	19	40	100
TR 08-1.25 WR	Yes	5.5	8	1.25	Reel	26	40	100
TR 08-1.5 WR	Yes	5	8	1.5	Reel	31	40	100
TR 10-1.5 WR	Yes	7	10	1.5	Reel	23	50	100
TR 10-1.25 WR	Yes	7.5	10	1.25	Reel	19	60	100
TR 10-1 WR	Yes	8	10	1	Reel	15	60	25
TR 10-2 WR	Yes	6	10	2	Reel	34	50	100
TR 12-1 WR	Yes	10	12	1	Reel	12	55	25
TR 12-1.5 WR	Yes	9	12	1.5	Reel	19	60	100
TR 12.5-1.25 WR	Yes	10	12.5	1.25	Reel	15	75	100
TR 14-1.5 WR	Yes	11	14	1.5	Reel	16	80	100
TR 14-2 WR	Yes	10	14	2	Reel	22	75	100
TR 15-1.5 WR	Yes	12	15	1.5	Reel	15	90	100
TR 16-2 WR	Yes	12	16	2	Reel	19	95	100

Adı	Only as roll	İç çap no m.	Dış çap no m.	Et Kalınlığı	Birim	20°C için BD*	Bükme yarı çapı min.	Bobin uzunluğu
TR 18-2 WR	Yes	14	18	2	Reel	16	100	100
TR 20-2 WR	Yes	16	20	2	Reel	14	120	100
TR 22-2 WR	Yes	18	22	2	Reel	13	150	100
TR 25-2.5 WR	Yes	20	25	2.5	Reel	14	150	100
TR 28-2.5 WR	Yes	23	28	2.5	Reel	13	150	100
TR 30-2.5 WR	Yes	25	30	2.5	Reel	8	260	100

BD = Çalışma basıncı

Diğer modeller

TR WGE	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak
TR WT	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak
TR WB	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak
TR WS	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak