

PAY 500 HS


Pres Armatür, CES

HANSA FLEX

Last updated: 31.05.2023

Özellikler

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 24° içe havşalı |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |
| Standart | ISO 8434-1 |
| Kısaltma | CES |
| Customs tariff number | 73079910 |



Teslimat kapsamı

Pres Nipel + Kabuk

Ürün

| Adı | DN | Boyut | İnç | G1 | Çalışma basıncı (bar) | L1 (mm) | Borunun dış çapı için (mm) | S1 | SW (mm) |
|---------------|----|-------|-------|------------|-----------------------|---------|----------------------------|----|---------|
| PAY 506 HS | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 700 | 61.5 | 10 | 19 | 19 |
| PAY 508 HS | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 700 | 65 | 12 | 22 | 22 |
| PAY 510 HS 08 | 10 | 3 | 3/8" | M 20 x 1,5 | 700 | 69.1 | 12 | 22 | 22 |
| PAY 510 HS | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 700 | 72 | 14 | 22 | 22 |
| PAY 513 HS | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 590 | 76 | 16 | 24 | 24 |
| PAY 516 HS | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 500 | 85.5 | 20 | 32 | 32 |
| PAY 520 HS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 450 | 95.5 | 25 | 36 | 36 |
| PAY 525 HS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 315 | 103.5 | 30 | 46 | 46 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik