

TE 300 B


Ketenli alçak basınç Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Kullanım Alanı	Genel uygulamalar için alçak basınç hortumu
Akışkanlar	Mineral yağ temeli hafif ısıtma yağı Gres yağı Su Hava +70 °C'ye kadar Su-glikol emülsiyonları
İç Kat	sentetik lastik NBR
Takviye Kat	iki kat keten örgü
Dış Kat	alev, yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Standart	EN 854 3TE
Renk	siyah
Customs tariff number	40093100



Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap n om.	Dış çap n om.	Çalışma basıncı	Kontrol b asıncı	çatlama basıncı	Bükme y arıçapı m in.	Renk
				(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	
TE 306 B	6	4	1/4"	6.4	14.4	145	290	580	45	siyah
TE 308 B	8	5	5/16"	7.9	16.9	130	260	520	55	siyah
TE 310 B	10	6	3/8"	9.5	18.5	110	220	440	70	siyah
TE 313 B	12	8	1/2"	12.7	21.7	93	186	372	85	siyah
TE 316 B	16	10	5/8"	15.8	25.9	80	160	320	105	siyah
TE 320 B	19	12	3/4"	19	29	70	140	280	130	siyah
TE 325 B	25	16	1"	25.4	35.9	55	110	220	150	siyah
TE 332 B	31	20	1.1/4"	31.8	42.3	45	90	180	190	siyah

DN = Nominal çap, nominal genişlik