


Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Customs tariff number | 39173100 |
| İç Kat | Polyester elastomer |
| Takviye Kat | yukarı çekmeye karşı çok dayanıklı polyesterden yapılmış iki örgü iç kaplaması |
| Dış Kat | Poliüretan (PUR) kabartmalı |
| Sıcaklık min. | -40 °C |
| Uzunluk değişikliği | + %3 ila - %3 |
| Kullanım Alanı | orta yüksek basınç sistemleri Forkliftler Yağlama hattı |
| Özel Nitelikler | yüksek ozon ve sürtünme dayanıklılığı deterjan veya alkali maddeleri kullanıldığında kabarma veya pörsüme yok çok iyi bükülme değişme sağlamlığı düşük hacim genişmesi . |
| Akışkanlar | Mineral yağ Poliglolikol bazlı yağ Sentetik yağlar Su (0 °C ila +60 °C) Su-yağ emülsiyonları (+60 °C'ye kadar) |
| Standart | ISO 3949/R7-1 |
| Sıcaklık maks. | 93 °C |
| Renk | siyah |



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

| Adı | DN* | Boyut | İnç | İç çap nom. (mm) | Dış çap nom. (mm) | Çalışma bas ıncı (bar) | Kontrol bas ıncı (bar) | çatlama bas ıncı (bar) | Bükme yarıç apı min. (mm) |
|--------|-----|-------|-------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| NY 703 | 4 | 2 | 1/8" | 4 | 8.3 | 210 | 420 | 840 | 25 |
| NY 704 | 5 | 3 | 3/16" | 5 | 9.6 | 210 | - | 840 | 25 |
| NY 706 | 6 | 4 | 1/4" | 6.5 | 12.2 | 210 | - | 840 | 35 |
| NY 708 | 8 | 5 | 5/16" | 8.1 | 14.3 | 190 | - | 760 | 45 |
| NY 710 | 10 | 6 | 3/8" | 9.7 | 16 | 160 | - | 640 | 55 |
| NY 713 | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 20.3 | 140 | - | 560 | 95 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Frames

| | |
|-----------|---------------|
| PHY 700 | Kabuk, NY 600 |
| PHY 700 N | Kabuk, NY 700 |