


## Özellikler

Kullanım Alanı	Hidrolik ve pnömatik kumanda hatları Araç tekniği Laboratuar ve gıda sanayi
Özel Nitelikler	sıcaklığa ve iklim koşullarına karşı dayanıklı düşük ağırlık
İç Kat	Poliamit (PA)
Takviye Kat	Yok
Dış Kat	Poliamit (PA)
Renk	mavi
Sıcaklık min.	-60 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağ Gres yağı , Yakıtlar sulandırılmış asitlere, eriyiklere ve tuzlara karşı dayanıklıdır
Sıcaklık sahası	Sıcaklık tepeleri, maksimum 120°C
Customs tariff number	39173100



## Uyarı

20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.

(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör)

Sic.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C / 70 °C / 80 °C / 90 °C / 100 °C / 110 °C / 120 °C

Faktör: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

## Ürün

Adı	İç çap no m. (mm)	Dış çap no m. (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Birim	20°C için BD* (bar)	Bükme yarı çapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)	Only as roll
TR 04-0.65 WB	2.7	4	0.65	Reel	26	20	100	Yes
TR 04-1 WB	2	4	1	Reel	45	20	100	Yes
TR 05-0.85 WB	3.3	5	0.85	Reel	28	25	100	Yes
TR 05-1 WB	3	5	1	Reel	34	25	25	Yes
TR 06-1 WB	4	6	1	Reel	27	30	100	Yes
TR 08-1 WB	6	8	1	Reel	19	40	100	Yes
TR 08-1.25 WB	5.5	8	1.25	Reel	26	40	100	Yes
TR 08-1.5 WB	5	8	1.5	Reel	31	40	100	Yes
TR 10-1 WB	8	10	1	Reel	15	60	100	Yes
TR 10-1.25 WB	7.5	10	1.25	Reel	19	60	100	Yes
TR 10-1.5 WB	7	10	1.5	Reel	23	50	100	Yes
TR 12-1 WB	10	12	1	Reel	12	60	100	Yes
TR 12-1.5 WB	9	12	1.5	Reel	19	60	100	Yes
TR 12.5-1.25 WB	10	12.5	1.25	Reel	15	75	100	Yes
TR 12-2 WB	8	12	2	Reel	27	60	100	Yes
TR 14-2 WB	10	14	2	Reel	22	75	100	Yes
TR 15-1.5 WB	12	15	1.5	Reel	15	90	100	Yes
TR 16-2 WB	12	16	2	Reel	19	95	100	Yes
TR 20-2 WB	16	20	2	Reel	14	120	100	Yes
TR 22-2 WB	18	22	2	Reel	13	150	100	Yes

Adı	İç çap no m.	Dış çap no m.	Et Kalınlığı	Birim	20°C için BD*	Bükme yarı çapı min.	Bobin uzunluğu	Only as roll
TR 25-2.5 WB	20	25	2.5	Reel	14	150	100	Yes
TR 28-2.5 WB	23	28	2.5	Reel	13	150	100	Yes
TR 30-2.5 WB	25	30	2.5	Reel	8	260	100	Yes

BD = Çalışma basıncı

### Diğer modeller

TR WT	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak
TR WR	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak
TR WS	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak
TR WGE	PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak