

HD 200 S

Yüksek Basınç Hortumu, S Serisi

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	40092100
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü
Dış Kat	yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik
Sıcaklık min.	-40 °C
Kullanım Alanı	En zor kullanım koşulları altındaki yüksek basınç alanı
Akışkanlar	Glikol Su-yağ emülsiyonları (+100 °C'ye kadar) Su (0 °C ila +70 °C) Mineral yağ
Standart	EN 853 2SN
Sıcaklık maks.	100 °C
Renk	siyah



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap nom. (mm)	Dış çap nom. (mm)	Çalışma bas ıncı (bar)	Kontrol bas ıncı (bar)	çatlama bas ıncı (bar)	Bükme yarıç apı min. (mm)
HD 213 S	12	8	1/2"	12.7	22	380	760	1520	130
HD 216 S	16	10	5/8"	15.9	24.7	350	700	1400	180
HD 220 S	19	12	3/4"	19	29.3	310	620	1240	240
HD 225 S	25	16	1"	25.4	35.6	230	460	920	240

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Frames

PHD 200	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk
PHD 400	Kabuk, 4 SP