


Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Kullanım Alanı | Hidrolik ve pnömatik kumanda hatları Araç tekniği Laboratuar ve gıda sanayi |
| Özel Nitelikler | sıcaklığa ve iklim koşullarına karşı dayanıklı düşük ağırlık |
| İç Kat | Poliamit (PA) |
| Takviye Kat | Yok |
| Dış Kat | Poliamit (PA) |
| Renk | şeffaf |
| Sıcaklık min. | -60 °C |
| Sıcaklık maks. | 100 °C |
| Akışkanlar | Mineral yağ Gres yağı , Yakıtlar sulandırılmış asitlere, eriyiklere ve tuzlara karşı dayanıklıdır |
| Sıcaklık sahası | Sıcaklık tepeleri, maksimum 120°C |
| Customs tariff number | 39173100 |



Uyarı

20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.

(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör)

Sic.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C / 70 °C / 80 °C / 90 °C / 100 °C / 110 °C / 120 °C

Faktör: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

null

Ürün

| Adı | İç çap no m. (mm) | Dış çap no m. (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Birim | 20°C için BD* (bar) | Bükme yarı çapı min. (mm) | Bobin uzunluğu (m) | Only as roll |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| TR 04-0.5 WT | 3 | 4 | 0.5 | Reel | 19 | 20 | 100 | Yes |
| TR 04-0.65 WT | 2.7 | 4 | 0.65 | Reel | 26 | 20 | 100 | Yes |
| TR 04-1 WT | 2 | 4 | 1 | Reel | 44 | 20 | 100 | Yes |
| TR 05-0.85 WT | 3.3 | 5 | 0.85 | Reel | 28 | 25 | 100 | Yes |
| TR 05-1 WT | 3 | 5 | 1 | Reel | 34 | 25 | 100 | Yes |
| TR 06-1 WT | 4 | 6 | 1 | Reel | 27 | 30 | 100 | Yes |
| TR 06-1.5 WT | 3 | 6 | 1.5 | Reel | 45 | 30 | 100 | Yes |
| TR 08-1 WT | 6 | 8 | 1 | Reel | 19 | 40 | 100 | Yes |
| TR 08-1.5 WT | 5 | 8 | 1.5 | Reel | 31 | 40 | 100 | Yes |
| TR 08-2 WT | 4 | 8 | 2 | Reel | 45 | 40 | 100 | Yes |
| TR 10-1 WT | 8 | 10 | 1 | Reel | 15 | 60 | 100 | Yes |
| TR 10-1.25 WT | 7.5 | 10 | 1.25 | Reel | 19 | 60 | 100 | Yes |
| TR 10-2 WT | 6 | 10 | 2 | Reel | 34 | 50 | 100 | Yes |
| TR 12-1 WT | 10 | 12 | 1 | Reel | 12 | 55 | 100 | Yes |
| TR 12-1.5 WT | 9 | 12 | 1.5 | Reel | 19 | 60 | 100 | Yes |
| TR 12-2 WT | 8 | 12 | 2 | Reel | 27 | 60 | 100 | Yes |
| TR 12.5-1.25 WT | 10 | 12.5 | 1.25 | Reel | 15 | 75 | 100 | Yes |
| TR 14-1.5 WT | 11 | 14 | 1.5 | Reel | 16 | 80 | 100 | Yes |
| TR 15-1.5 WT | 12 | 15 | 1.5 | Reel | 15 | 90 | 100 | Yes |

| Adı | İç çap no m. | Dış çap no m. | Et Kalınlığı | Birim | 20°C için BD* | Bükme yarı çapı min. | Bobin uzunluğu | Only as roll |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------|---------------|----------------------|----------------|--------------|
| TR 20-2 WT | 16 | 20 | 2 | Reel | 14 | 120 | 100 | Yes |
| TR 22-2 WT | 18 | 22 | 2 | Reel | 13 | 150 | 100 | Yes |

BD = Çalışma basıncı

Diğer modeller

| | |
|--------|-----------------------------|
| TR WS | PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak |
| TR WB | PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak |
| TR WR | PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak |
| TR WGE | PA 12 Kemik Hortum, Yumuşak |