

### Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Su-glikol emülsiyonları Su-yağ emülsiyonları
Kullanım Alanı	Dar montaj koşullarına sahip emme ve geri akış hatları için hortum
Standart	EXCEEDS SAE 100 R4
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	yukarı çekmeye karşı çok dayanıklı iki kumaş iç kaplaması ve bir katıştırılmış yay çeliği spirali
Dış Kat	aşınmaya, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Customs tariff number	40092100



### Uyarı

Emme hortumlarındaki sıvılar için tavsiye edilen akış hızı maksimum 1m/sn'dir.

### Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	Dış çap (mm)	İç çap nom. (mm)	çatlama bas ıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıç apı min. (mm)
SGB 116	16	10	5/8"	26	16	63	-0.8	35
SGB 120	19	12	3/4"	29	19	63	-0.8	40
SGB 125	25	16	1"	35	25.4	51	-0.8	55
SGB 132	31	20	1.1/4"	42	32	42	-0.8	70
SGB 140	38	24	1.1/2"	50	38	30	-0.8	80
SGB 145	45	28	1.3/4"	56	45	30	-0.8	100
SGB 150	51	32	2"	62	50.8	30	-0.8	100
SGB 160	60	38	2.3/8"	72	60	30	-0.8	145
SGB 163	63	40	2.1/2"	75	63.5	30	-0.8	170
SGB 170	70	44	2.3/4"	82	70	30	-0.8	210
SGB 176	76	48	3"	88	76.2	30	-0.8	225
SGB 180	80	50	3.1/8"	94	80	30	-0.8	240
SGB 1102	100	64	4"	116	102	30	-0.8	305
SGB 1110	110	69	4.3/8"	125	110	30	-0.6	335
SGB 1127	125	80	5"	145	127	30	-0.6	460
SGB 1152	150	96	6"	170	152	30	-0.6	580

DN = Nominal çap, nominal genişlik  
çatlama basıncı: Güvenlik faktörü = 3:1