

# NY 1800


## Termoplastik Yüksek Basınç Hortumu

**HANSA FLEX**

Last updated: 30.05.2023

### Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Poliglitol bazlı yağ Su (0 °C ila +60 °C) Su-yağ emülsiyonları (+60 °C'ye kadar)
Kullanım Alanı	Genel kullanım için, örneğin: Sanayi, İş makineleri, tarım vs. Araç üstü
Standart	EXCEEDS ISO 3949/R18
İç Kat	Polyester elastomer
Takviye Kat	Aramitten yapılmış bir örgü iç kaplaması
Dış Kat	Polyester, pin-pricked
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-55 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Customs tariff number	39173100



### Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap nom. (mm)	Dış çap nom. (mm)	Çalışma bası ncı (bar)	çatlama bası ncı (bar)	Bükme yarıç pı min. (mm)
NY 1804	5	3	3/16"	5	9.6	250	1000	25
NY 1806	6	4	1/4"	6.5	13	250	1000	35
NY 1808	8	5	5/16"	8.1	15	250	1000	45
NY 1810	10	6	3/8"	9.7	18	250	1000	55

PHY 100	Kabuk, NY 100
PHN 100	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk

### Frames

PHN 100	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk
PHY 100	Kabuk, NY 100