


## Özellikler

Customs tariff number	40092100
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü
Dış Kat	sıcaklığa, ozona ve iklim koşullarına karşı çok dayanıklı olan sentetik lastik
Sıcaklık min.	-40 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Kullanım Alanı	Orta ve yüksek basınç devreler
Akışkanlar	Mineral yağ Poliglitol bazlı yağ Su (0 °C ila +70 °C) Su-yağ emülsiyonları
Standart	EN 853 2SN
Sıcaklık maks.	100 °C
Renk	siyah



## Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

## Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap m in.	İç çap m aks.	Ø Takviye Kat min.	Ø Takviye Kat maks.	Dış çap maks.	Çalışma basıncı	Kontrol basıncı	çatlama basıncı	Bükme yarıçapı m in.
HD 204	5	3	3/16"	4.9	5.4	10.6	11.6	14.1	415	830	1660	90
HD 206	6	4	1/4"	6.4	7	12.1	13.3	15.7	400	800	1600	100
HD 208	8	5	5/16"	7.9	8.5	13.7	14.9	17.3	350	700	1400	115
HD 210	10	6	3/8"	9.5	10.1	16.1	17.3	19.7	330	660	1320	130
HD 213	12	8	1/2"	12.7	13.5	19	20.6	23	275	550	1100	180
HD 216	16	10	5/8"	15.8	16.7	22.2	23.8	26.2	250	500	1000	200
HD 220	19	12	3/4"	18.8	19.8	26.2	27.8	30.1	215	430	850	240
HD 225	25	16	1"	25.4	26.4	34.1	35.7	38.9	165	325	650	300
HD 232	31	20	1.1/4"	31.8	33	43.3	45.7	49.5	125	250	500	420
HD 240	38	24	1.1/2"	38.1	39.3	49.6	52	55.9	90	180	360	500
HD 250	51	32	2"	50.6	52	62.3	64.7	68.6	80	160	320	630
HD 260	60	38	2.3/8"	59.6	61.2	67.4	70.2	73.1	90	180	360	762
HD 276	76	48	3"	75.6	77.2	85.4	88.4	92.6	45	90	180	912

DN = Nominal çap, nominal genişlik

## Frames

PHD 200	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk
PHD 400	Kabuk, 4 SP
PHN 200	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk