

KP 100 RAIL

Yüksek Basıncılı Hortum, Kompakt, RAIL

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Poliglitol bazlı yağ Su (0 °C ila +85 °C)
Kullanım Alanı	Raylı araçlar
Standart	EN 857 1SC EN 45545-2
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli yapılmış tek kat çelik örgü.
Dış Kat	yağa dayanıklı, sentetik lastik, alev oluşumunu önler
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Sıcaklık sahası	Hava (maks. 75 °C)
Customs tariff number	40092100



Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap n om. (mm)	Ø Takviye Kat nom. (mm)	Dış çap n om. (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol b asıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme y arıçapı m in. (mm)
KP 108 RAIL	8	5	5/16"	7.9	12.1	14.5	215	430	860	55
KP 110 RAIL	10	6	3/8"	9.5	14.5	16.9	180	360	720	65
KP 113 RAIL	12	8	1/2"	12.7	18.1	20.4	160	320	640	90
KP 116 RAIL	16	10	5/8"	15.9	21	23	130	260	520	100
KP 120 RAIL	19	12	3/4"	19	24.4	26.7	105	210	420	120
KP 125 RAIL	25	16	1"	25.4	31.9	34.9	88	176	352	150

DN = Nominal çap, nominal genişlik

PHN 100	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk
PHD 100	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk

Frames

PHD 100	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk
PHN 100	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk