


Özellikler

Customs tariff number	73072910
Bağlantı 2	BSP dış dış silindirik
Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Malzeme	Paslanmaz çelik
Dizayn	düz
Sızdırmazlık şekli 1	60° içe havşalı
Standart	ISO 8434-6
Model	Düz Adaptör
Sızdırmazlık şekli 2	60° içe havşalı



Ürün

Adı	G2	G1	SW (mm)
G HB 02 VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14
G HB 02 HB 04 VA	G 1/4" -19	G 1/8" -28	19
G HB 02 HB 06 VA	G 3/8" -19	G 1/8" -28	22
G HB 04 VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 04 HB 06 VA	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22
G HB 04 HB 08 VA	G 1/2" -14	G 1/4" -19	27
G HB 04 HB 12 VA	G 3/4" -14	G 1/4" -19	32
G HB 06 VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22
G HB 06 HB 08 VA	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27
G HB 06 HB 10 VA	G 5/8" -14	G 3/8" -19	32
G HB 06 HB 12 VA	G 3/4" -14	G 3/8" -19	32
G HB 06 HB 16 VA	G 1" -11	G 3/8" -19	41
G HB 08 VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 08 HB 10 VA	G 5/8" -14	G 1/2" -14	30
G HB 08 HB 12 VA	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32
G HB 08 HB 16 VA	G 1" -11	G 1/2" -14	41
G HB 08 HB 20 VA	G 1.1/4" -11	G 1/2" -14	50
G HB 10 VA	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30
G HB 10 HB 12 VA	G 3/4" -14	G 5/8" -14	32
G HB 12 VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 12 HB 16 VA	G 1" -11	G 3/4" -14	41
G HB 12 HB 20 VA	G 1.1/4" -11	G 3/4" -14	50
G HB 12 HB 24 VA	G 1.1/2" -11	G 3/4" -14	55
G HB 16 VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 16 HB 20 VA	G 1.1/4" -11	G 1"	50
G HB 16 HB 24 VA	G 1.1/2" -11	G 1" -11	55
G HB 16 HB 32 VA	G 2" -11	G 1" -11	70
G HB 20 VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 20 HB 24 VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	55
G HB 20 HB 32 VA	G 2" -11	G 1.1/4" -11	70
G HB 24 VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 24 HB 32 VA	G 2" -11	G 1.1/2" -11	70
G HB 32 VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = Anahtar genişliği

Diğer modeller

G HB	Düz Adaptör
------	-------------