

KP 200


Kompakt Yüksek Basınç Hortumu

HANSA FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	40092100
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü
Dış Kat	yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik
Sıcaklık min.	-40 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Kullanım Alanı	orta basınçlı devrelerde dar kullanım alanı koşullarında
Özel Nitelikler	Dar büküm radyüsü
Akışkanlar	Mineral yağ Poliglitol bazlı yağ Su (0 °C ila +70 °C) Su-yağ emülsiyonları
Standart	EN 857 2SC
Sıcaklık maks.	100 °C
Renk	siyah



Uyarı

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap min. (mm)	İç çap maks. (mm)	Ø Takviye Kat min. (mm)	Ø Takviye Kat maks. (mm)	Dış çap maks. (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
KP 206	6	4	1/4"	6.4	6.9	10.6	11.7	14.2	400	800	1600	75
KP 208	8	5	5/16"	7.9	8.5	12.1	13.3	16	350	700	1400	85
KP 210	10	6	3/8"	9.5	10.1	14.4	15.6	18.3	330	660	1320	90
KP 213	12	8	1/2"	12.7	13.5	17.5	19.1	21.5	275	550	1100	130
KP 216	16	10	5/8"	15.8	16.7	20.5	22.3	24.7	250	500	1000	170
KP 220	19	12	3/4"	18.8	19.8	24.6	26.4	28.6	215	430	860	200
KP 225	25	16	1"	25.4	26.4	32.5	34.3	36.6	165	330	660	250

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Frames

PHD 100	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk
PHN 200	Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk