

Özellikler

Akışkanlar	Su
Kullanım Alanı	Dar montaj koşullarına sahip emme ve geri akış hatları için hortum
Özel Nitelikler	girintili dış kapak
İç Kat	EPDM
Takviye Kat	yukarı çekmeye karşı çok dayanıklı iki kumaş iç kaplaması ve bir katıştırılmış yay çeliği spirali
Dış Kat	EPDM
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	125 °C
Customs tariff number	40092100



Uyarı

Pres armatürleriyle işlenmek için uygun değildir.

Ürün

Adı	Özel Nitelikler	DN*	Boyut	İnç	Dış çap	İç çap nom.	Çalışma basıncı	Çatlama basıncı	Vakuum	Bükme yarıçapı min.
					(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
SG 120 RI EP	girintili dış kapak	19	12	3/4"	28	19	10	30	-0.9	40
SG 125 RI EP	girintili dış kapak	25	16	1"	35	25	10	30	-0.9	60
SG 132 RI EP	girintili dış kapak	31	20	1.1/4"	42	32	10	30	-0.9	85
SG 140 RI EP	girintili dış kapak	38	24	1.1/2"	48	38	10	30	-0.9	110
SG 150 RI EP	girintili dış kapak	51	32	2"	62	50.8	10	30	-0.9	150
SG 157 RI EP	girintili dış kapak	60	36	2.1/4"	69	57	10	30	-0.9	143
SG 163 RI EP	girintili dış kapak	63	40	2.1/2"	77	63.5	10	30	-0.9	159
SG 176 RI EP	girintili dış kapak	76	48	3"	90	76.2	10	30	-0.9	191
SG 190 RI EP	girintili dış kapak	90	56	3.1/2"	104	90	10	30	-0.9	225
SG 1102 RI EP	girintili dış kapak	100	102	4"	116	101.6	8	24	-0.9	310
SG 1127 RI EP	girintili dış kapak	125	96	5"	145	127	8	24	-0.9	500

DN = Nominal çap, nominal genişlik