

KP 100 P


Yüksek Basınç Hortumu, Pilot

HANSA-FLEX

Last updated: 30.05.2023

Özellikler

Akışkanlar	Mineral yağ Poliglolikol bazlı yağ Su (0 °C ila +70 °C) Su-y yağ emülsiyonları
Kullanım Alanı	orta basınçlı devrelerde dar kullanım alanı koşullarında Pilot hortumları Geri dönüş hortumları
Özel Nitelikler	Dar büküm radyüsü bükmeye karşı dayanıklı
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli yapılmış tek kat çelik örgü.
Dış Kat	sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık maks.	100 °C
Customs tariff number	40092100



Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap nom. (mm)	Dış çap nom. (mm)	Çalışma bas ıncı (bar)	çatlama bas ıncı (bar)	Bükme yarıç apı min. (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6.4	11.5	120	480	30
KP 108 P	8	5	5/16"	7.9	13.1	120	480	40
KP 110 P	10	6	3/8"	9.5	14.8	100	400	50
KP 113 P	12	8	1/2"	12.7	18	100	400	60

DN = Nominal çap, nominal genişlik

PKN 100 Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk

Frames

PKN 100 Tel Örgülü Hortumlar için Kabuk