

NY 800 NC


Termoplastik Yüksek Basınç Hortumu, Elektrik İletmez

HANSA FLEX

Last updated: 25.05.2023

Özellikler

Customs tariff number	39173100
İç Kat	Polyester elastomer
Takviye Kat	Aramitten yapılmış bir örgü iç kaplaması
Dış Kat	Poliüretan (PUR)
Sıcaklık min.	-40 °C
Uzunluk değişikliği	+ %0 ila - %1
Kullanım Alanı	Yüksek basınçlı devridaimler genel kullanım
Özel Nitelikler	yüksek ozon ve sürtünme dayanıklılığı çok iyi bükülme değişme sağlamlığı düşük hacim genişmesi .
Akışkanlar	Mineral yağ Sentetik yağlar Su-yağ emülsiyonları (+60 °C'ye kadar) Su (0 °C ila +60 °C)
Standart	ISO 3949/R8-2 NON CONDUCTIVE
Sıcaklık maks.	93 °C
Renk	turuncu



Uyarı

Elektrikli iletkenlik < 50 µA ISO 3949

Ürün

Adı	DN*	Boyut	İnç	İç çap nom. (mm)	Dış çap nom. (mm)	Çalışma bas ıncı (bar)	çatlama bas ıncı (bar)	Bükme yarıç apı min. (mm)
NY 804 NC	5	3	3/16"	5	8.9	350	1400	30
NY 806 NC	6	4	1/4"	6.5	11.5	350	1400	50
NY 808 NC	8	5	5/16"	8.1	13.4	310	1200	55
NY 810 NC	10	6	3/8"	9.7	15.5	280	1120	60
NY 813 NC	12	8	1/2"	13	19.9	245	980	80
NY 820 NC	19	12	3/4"	19.5	26.9	165	660	150
NY 825 NC	25	16	1"	25.9	34.2	140	560	200

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Frames

PHY 700 N	Kabuk, NY 700
PHY 800 N	Kabuk, NY 800